



### Åbner lågen for at tørre servicet


Avanceret AirDry-teknologi maksimerer tørringen med naturlig luftstrøm. Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer servicet naturligt og effektivt. AirDry yder tre gange bedre end lukket låge-systemer.

Fuldintegreret opvaskemaskine med symbolbetjening i panelet. AirDry lufttørringsteknologi giver fantastiske og miljørigtigt tørreresultat. En model til det basale opvaskebehov og hvor du værdsætter et godt tørreresultat.

## Fordele og funktioner

### Naturlig tørring

Den nye AirDry teknologi maksimerer tørring med naturlig lufttørring. Lågen åbnes automatisk 10 cm til slut i programmet. Den tørrer dine tallerkener naturligt og reducerer strømforbruget på din elregning.



- Symbol baseret betjeningspanel
- med AirDry lufttørring
- Udskudt start mulighed: 3 timer
- Bestikkurv
- Aqua-Control
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Glidebeslag - passer til alle låger og sokler
- Højdejusterbar overkurv
- Overkurv: Opklappelige kophylder
- Underkurv: Faste tallerkenspinde
- Opvaskeprogrammer: 160 minutter, 90 minutter, Økonomi, Kvikprogram 30 min, Skyl

### Hurtig og effektiv ydeevne

Denne opvaskemaskine yder perfekt – hurtigt – takket være det særlige halv times program.



#### Tekniske data

Serie/Tema	3000 PRECISE	Øverste spulearm	Standard
ProClean/RealLife/MaxiFlex	-	Nederste spulearm	Standard
Farve, front	Integreret/ikke relevant	Oversvømmessikring	Dobbelt bund m/flyder
Energiklasse	E	Vandtilslutning	Kold eller varm
Lydniveauklasse	C	Installation	til fuldintegrering
Lydniveau, dB(A)	49	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x550
Opvaskeevne	1.13	Lågehøjde, mm, min-max	645-776
Tørreevne	1.07	Lågevægt, min-max, kg	2,0-10,0
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.936	Lågehængsling	Glidebeslag
Energiforbrug 100 cykl., kWh	94	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x550
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	El-tilslutning, amp.	10
Antal standardkvarter	13	Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 8 cm.
Antal programmer	5	Tilgangsslange, materiale	Aqua control
Antal temperaturer	3	Tilgangsslange, længde cm	150
DoorFitKit	-	Afløbsslange, længde cm	150
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	Ledningslængde, m	1,5
QuickSelect	-	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
SprayZone	-	Produktnummer	911 539 270
SoftGrips	-	EAN	7332543758593
SoftSpikes	-		
Aktuel programstatus	LED (Kontrollamper)		
Resttidsindikator på gulv	-		
Indvendig belysning	-		
Tilvalgsfunktioner	Ingen		
Øverste overbrusningstype	Ingen		

